

FS-1016MFP/FS-1116MFP

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A4

LIBERA LA MENTE DA OGNI PENSIERO.



Ecosys

 **KYOCERA**

FS-1016MFP/FS-1116MFP

SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A4



I sistemi multifunzione
monocromatici

FS-1016MFP/FS-1116MFP utilizzano componenti a lunga durata al fine di una buona produttività, affidabilità ed economicità dei costi di gestione. L'adozione di materiali a lunga durata assicura, inoltre, la sostenibilità ambientale, grazie alla minor produzione di rifiuti informatici da smaltire. L'utente, infatti, dovrà preoccuparsi solo di provvedere al reintegro del toner.

GENERALITÀ

Tecnologia: Kyocera Ecosys Laser

Tipo: desktop

Display: LCD retroilluminato, 2 linee da 16 caratteri

Velocità motore: fino a 16 ppm A4 (stampa/copia)

Risoluzione: 600x600 dpi (stampa/copia)

Tempo di prima copia: max 12 secondi da piano esposizione
max 14 secondi da alimentatore fogli

Tempo di prima stampa: max 11 secondi

Tempo di riscaldamento: max 25 secondi (sistema acceso)

Alimentazione: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico: copia/stampa: 348 W, stand-by: 20 W, risparmio energetico/ECOpower: 10 W

Livello rumore (ISO 7779): copia/stampa: 49 dB(A)±10%, stand-by: 28 dB(A)

Dimensioni (L x P x A): 476 x 392 x 489 mm

Peso: circa 15 kg (macchina base)

Certificazione: TÜV/GS, CE, PTS

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard: cassetto universale da 250 fogli, 60 - 105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (da 148x210 mm fino a 216x356 mm)

Bypass multiuso: 1 foglio, 60 - 163 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (da 70 x 148 mm fino a 216 x 356 mm)

Alimentatore di originali: 50 fogli, 60 - 105 g/m² (da 114,3 x 139,7 mm fino a 216 x 356 mm)

Capacità vassoio uscita: 100 fogli faccia in giù

FUNZIONI DI COPIA

Formato massimo originale: Legal dall'alimentatore originali, A4, Letter dalla lastra di esposizione

Copia continua: 1-99

Capacità memoria (Per le funzioni stampa copia, scansione e fax*): FS-1016MFP: 32 MB; FS-1116MFP: 64 MB

Zoom: 25-400% con incrementi di 1%

Zoom predefiniti: 2R e 2L: [64% (Letter -> Statement), 70% (A4 -> A5), 129% (Statement -> Letter), 141% (A5 -> A4)]; Adatta alla pagina: 96% (A4, Letter, Legal), 95% (B5); 94% (A5)

Funzioni digitali: una scansione più stampe, fascicolazione elettronica, modalità layout (2 in 1, 4 in 1), modalità ECOcopy

Modalità di esposizione: manuale 7 livelli

Regolazione immagine: testo, foto, testo + foto

*(Solo per FS-1116 MFP)

FUNZIONI DI STAMPA

Processore: RISC CPU ARM946E-S - 32 bit

Capacità memoria (Per le funzioni stampa copia, scansione e fax*): FS-1016MFP: 32 MB; FS-1116MFP: 64 MB

Emulazioni: sistema di stampa Host based per MS Windows® 98SE / ME / 2000 / XP

*(Solo per FS-1116 MFP)

INTERFACCE

Interfaccia standard: USB 2.0 (Hi-Speed) per stampa e scansione

FUNZIONE SCANSIONE A COLORI

Modalità: Scan-to-PC, Scan-to-Email, TWAIN

Velocità: max 5 opm a 300 dpi, A4, testo, monocromatico (4 a colori)

Risoluzione scansione: fino a 1200 x 1200 dpi 8 bit/punti (grigio), 24 bit/punti (colore)

Interpolazione software: fino a 2400 dpi

Formato massimo scansione: Legal dall'alimentatore di originali, A4 dalla lastra di esposizione

Riconoscimento originali: testo, foto, testo + foto OCR

Tipo file: BMP, TIFF, PDF, JPEG

Compatibilità PC: IBM PC/AT compatibile

Compatibilità sistema operativo: Windows® 98SE, ME, 2000, XP

Software in bundle: PaperPort Deluxe 9.x

FUNZIONE FAX (SOLO PER FS-1116MFP)

Compatibilità: G3

Velocità modem: max 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: meno di 4 sec. per pagina (MMR)

Velocità di scansione: inferiore a 4 sec. per pagina

Densità di scansione: normale: 8 punti/mm x 3,85

linee/mm, Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm,

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm,

Mezzitoni: 64 toni di grigio

Formato massimo originali: Legal (356 mm) dall'alimentatore originali, A4 dalla lastra esposizione

Metodo di compressione: MMR, MR, MH

Memoria di ricezione: 150 fogli o più con chart ITU-T numero 1

Composizione numeri preimpostati: 12 numeri fax

Rubrica: 100 numeri fax

Funzioni Fax: fax stand alone, invio broadcast, trasmissione differita, inoltre fax, fax refusal (20 numeri), ricezione in polling, riduzione automatica dei fax ricevuti (A3 -> A4), report transazioni effettuate, report attività

OPZIONI

IB-110: Interfaccia di rete esterna per stampa e scansione per Windows® 2000, XP

CONSUMABILI

Capacità dello starter kit pari a 3.000 pagine (ISO/IEC 19752)

TK-110: kit toner microfine per 6.000 pagine (ISO/IEC 19752)

TK-110E: kit toner microfine per 2.000 pagine (ISO/IEC 19752)



Rivenditore Autorizzato Kyocera: