

AFFIDABILITÀ E PRODUTTIVITÀ, RACCHIUSE IN UN DESIGN ERGONOMICO E COMPATTO

L'affidabilità e le performance di sistema di questi nuovi multifunzione A4 KYOCERA, migliorano la produttività e il workflow dei piccoli gruppi di lavoro.

Sistemi "all in one" semplici da utilizzare, con elevate valenze GREEN a sostegno della preservazione ambientale e delle risorse economiche aziendali.

Velocità, riduzione dei costi operativi e aumento dell'efficienza, da oggi diventano valori tangibili a sostegno della competitività aziendale.


- ▶ Fino a 30 ppm in A4
- ▶ Tempo di prima copia max 6,9 secondi
- ▶ Display LCD per semplificare l'operatività quotidiana
- ▶ Funzioni di stampa, copia, scansione e fax* standard
- ▶ Unità fronte/retro standard per ridurre il consumo di carta
- ▶ Alimentatore automatico originali da 50 fogli per scansione in fronte/retro**
- ▶ Fotocopia carta identità in singolo passaggio
- ▶ Modalità "Spegnimento" automatico per ridurre i consumi energetici

* Solo per FS -1130MFP ** Non disponibile per FS -1030MFP

La porta USB con accesso frontale permette la stampa diretta e la scansione di file PDF, XPS e TIFF.



La funzionalità di Stampa Privata garantisce la sicurezza e il controllo delle stampe/copie.



FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP

SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A4

ECOSYS è l'acronimo inglese di **Economia, Ecologia e Sistema** di stampa. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i sistemi KYOCERA attribuendo loro valenze estremamente competitive, quali ridotto impatto ambientale, bassi costi di gestione e compatibilità di architettura hw e sw fra i sistemi di stampa e multifunzione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, che adotta componenti a lunga durata come il tamburo e il gruppo di sviluppo, i sistemi multifunzione KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner.

PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KM - NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool Kyocera KM-NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

Status Monitor e Command Center

Lo Status monitor mostra le condizioni della stampante in ogni momento e dà accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

Interfaccia USB Host per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo del sistema multifunzione senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

Generalità

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Pannello di controllo: display LCD a 5 linee

Velocità del motore: 30 ppm in A4

Risoluzione: qualità 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi, stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia)

Ciclo di lavoro: Massimo 20.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento: Circa 20 secondi o inferiore

Tempo di uscita della prima stampa: Circa 6 secondi

Tempo di uscita della prima copia: Circa 6,9 secondi

Processore: PowerPC 440/667 MHz

Memoria: Standard 256 MB, max. 768 MB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot per scheda CompactFlash® opzionale, slot per print server opzionale (escluso il modello FS-1130MFP)

Accounting integrato: 20 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A):

FS-1030MFP: 494 x 410 x 366 mm

FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP: 494 x 430 x 448 mm

Peso:

FS-1030MFP: Circa 15 kg

FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP: Circa 18 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP FS-1130MFP

Copia/Stampa:

Modalità pronto:

Modalità sleep:

Modalità autospegnimento:

480 W

78 W

7.8 W

0,5 W o inferiore

482 W

83 W

10.6 W

0,5 W o inferiore

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

Copia/Stampa: modalità velocità ridotta 49 dB(A)

Copia/Stampa: modalità massima velocità 54 dB(A)

Stand-by (modalità a riposo): 30 dB(A)

Certificazioni:

TÜV/GS, CE

Questo prodotto è fabbricato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali 14001.

Gestione della carta

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di carta da 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: Bypass multiuso da 50 fogli, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Lettera, Legal, Folio, buste, formato personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356 mm) Cassetto carta universale da 250 fogli, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Lettera, Legal, Folio, formato personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm), Capacità carta massima con cassette opzionali: 800 fogli

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

Unità fronte-retro standard: Grammatatura carta da 60-105 g/m²

Copriplastra: Fino a 216 x 356 mm

Alimentatore automatico di originali fronte/retro (escluso il modello FS-1030MFP): 50 fogli scansione solo fronte 50-120 g/m², scansione fronte/retro 50-110 g/m², A4, A5, B5, Lettera, Legal, formato personalizzato (da 140 x 210 a 216 x 356 mm)

Capacità di uscita carta: Max. 150 fogli a faccia in giù

Funzioni di stampa

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPDLL3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (è necessaria l'espansione di memoria)

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/barcode: 93 font scalabili (PCL 6, compatibile HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDLL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF 417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3 e stampa privata (è necessaria l'espansione di memoria)

Funzioni di copia

Formato massimo originale: A4/Legal

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 51/7R

Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 7 passaggi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto

Funzioni digitali: Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d'identità, prenotazione lavori, priorità di stampa, programmi, copia fronte/retro automatica, separazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatico, controllo densità copia

Funzioni di scansione

Funzionalità: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)

Velocità di scansione: 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 14 ipm (300 dpi, A4, colore) **

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A4, Legal

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, per OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: Scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB/cartella FTP, stampa)

** escluso il modello FS-1030MFP con copriplastra

Funzioni fax (solo FS-1130MFP)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Inferiore a 3 secondi

Velocità di scansione: 2,5 secondi

Composizione rapida: 22 numeri

Rubrica: 100 nominativi

Densità di scansione:

Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm

Formato massimo originale: A4, Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Capacità di memoria: 256 fogli o superiore

Caratteristiche fax: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria

Opzioni

Gestione carta

PF-120 Cassetto carta: massimo 250 fogli, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Lettera, Legal, format personalizzato (da 148 x 210 mm a 216 x 297 mm)

Memoria aggiuntiva: MDDR 2-256: 256 MB; MDDR 2-512: 512 MB

Scheda CompactFlash®: CF-4 (4 GB) per la stampa di moduli, font, logo, memorizzazione macro

Lettori di schede USB

Supporto per varie tipologie di autenticazione

Interfacce opzionali (solo per FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP)
PS159* Wireless LAN (802.11b/g/n)

PS1109* Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129* Fibra Ottica: 100BaseFX (SC)

PS1129* Gigabit Fibra Ottica: 1000BaseSX (SC)

CB-120: Molettino in legno con vano porta carta, (incluse ruote)

* Non a listino, disponibilità a richiesta.

Consumabili

La durata del toner s'intende in modalità di stampa continua secondo lo standard ISO /IEC 19752

Toner-Kit TK-1130: Toner microfine per 3.000 pagine A4
Capacità kit starter toner pari a 1.000 pagine A4

Garanzia

Un anno di garanzia standard. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione.

KYO LIFE 870KLCCS36A:

estensioni garanzia on-site 3 anni.

