

## L'UNITÀ MULTIFUNZIONE INTELLIGENTE

PER IL VOSTRO UFFICIO.

Progettate per essere condivise in rete e rispondere, così, alle differenti necessità applicative, TASKalfa 420i/520i rappresentano la risposta modulare e versatile che Kyocera Mita ha pensato per soddisfare le necessità degli uffici moderni. Il pannello di controllo "touch screen" a colori offre un'operatività immediata e semplice direttamente dal sistema multifunzione. La velocità di elaborazione dati, la professionalità di rifinitura dell'output unitamente alle funzioni di sicurezza e controllo degli accessi, sapranno soddisfare anche gli utenti finali più esigenti. Affidabilità, produttività e qualità sono le valenze Kyocera che aiuteranno a far crescere il tuo business.

- Fino a 52 pagine al minuto A4
- 2 GB RAM + 160 GB HDD per la memorizzazione dei dati e l'archiviazione delle informazioni
- Stampa di rete, scansione a colori e stampa duplex standard
- Possibilità di installare una doppia porta fax: gestione opzionale di n. 2 numeri telefonici
- Internet-fax (opzionale)
- Due tipi di alimentatori automatici di originali (opzionali)
- Gestione carta in comodi cassette con maniglioni
- Accresciute funzioni di sicurezza
- Componenti a lunga durata



L'ampio touch screen a colori è organizzato in modo da rendere intuitive le varie funzioni, al fine di semplificare l'operatività lato utente.

Il finitore modulare con pinzatore prevede la pinzatura a sella e piegatura a libretto, nonché una mailbox a 7 scomparti.





TASKalfa 420i/520i utilizzano componenti a lunghissima durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d'ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 420i/520i assicurano elevata produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

### Generalità

#### Tecnologia:

KYOCERA Laser, monocomponente

#### Velocità motore:

TASKalfa 420i:

Fino a 42/23 pagine al minuto A4/A3

TASKalfa 520i:

Fino a 52/26 pagine al minuto A4/A3

#### Risoluzione:

600 x 600 dpi

#### Tempo di uscita della prima copia:

Circa 3,9 secondi o meno

#### Tempo di riscaldamento:

Circa 30 secondi o meno dall'accensione

#### Alimentazione elettrica:

Ac 220 V - 240 V, 50/60 Hz

#### Consumo energetico:

In stampa: 1.060 W

Stand-by: 240 W

Risparmio energetico: 21 W

#### Livello rumore (ISO 7779 / ISO 9296):

In stampa: 69 dB(A)

Stand-by: 52 dB(A)

#### Dimensioni (L x P x H):

Unità principale: 599 mm x 646 mm x 745 mm

#### Peso:

Unità principale: circa 85 kg

#### Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Compatibilità RoHS

Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

### Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

#### Capacità carta standard:

Bypass multiuso: max. 200 fogli, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R

Cassetto carta universale max. 2 x 500 fogli, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

Massima capacità carta (con opzioni): 4.200 fogli A4

#### Unità fronte/retro standard:

Supporta i formati A3-A5, 60-80 g/m<sup>2</sup>

#### Capacità di uscita carta:

250 fogli a faccia in giù

### Funzioni di copiatura

#### Formato massimo originale:

A3

#### Copia continua:

1-999

#### Capacità memoria standard:

2,048 MB RAM + 160 GB HDD

#### Zoom:

25-400 % con incrementi dell'1 %

#### Rapporti ingrandimenti/riduzioni preimpostati:

5R / 5I

#### Funzioni digitali:

Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2-in-1 e 4-in-1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modalità copertina, copia opuscolo, casella documenti 160 GB, interruzione copia, sovrapposizione modulo (overlay)

#### Modo esposizione:

Auto, manuale: 7 o 13 passaggi

#### Regolazione immagine:

Testo + foto, testo, foto

### Funzioni di stampa

#### Processore:

Power PC 750 FL-600 MHz

#### Memoria:

2.048 MB RAM + 160 GB HDD

#### Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10BaseT/100 BaseTX, CF slot

#### Protocolli supportati:

Utility:

Emulazioni: PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS

Direct Print, PDF Direct Print

#### Linguaggio del Controller:

PRESCRIBE

#### Sistemi operativi:

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 10.2 o superiore, UNIX LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

#### Font / codici a barre:

93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows vista), 136 font PostScript KPDL 3, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più due codici a barre bidimensionali (PDF-417)

#### Font scaricabili (ISO 7779 / ISO 9296):

KYOCERA, formato PCL + TrueType, formato Type 1 + 3

#### Funzioni di stampa:

Copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, funzione di memorizzazione e gestione lavoro

### Funzioni scansione

#### Funzioni:

Scan-to-Pc, scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network TWAIN, scan-to-SMB, scan-to-box, scan-to-USB

#### Velocità di scansione:

100 (b/n), 60 (colore) immagini al minuto (A4, 300 dpi, duplex, DP-760(B))

#### Risoluzione di scansione:

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigio)

#### Formato massimo di scansione:

A3

#### Riconoscimento originale:

Testo, foto, testo + foto, OCR

#### Interfaccia:

10/100 Base-TX

#### Protocollo di rete:

TCP/IP

#### Tipi di file:

PDF (alta compressione/cryptato), JPEG, TIFF, XPS

### Funzioni fax

#### Compatibilità:

ITU-T Super G3

#### Velocità modem:

Massimo 33.6 kbps

#### Velocità di trasmissione:

Massimo 3 secondi (JBIG)

#### Densità di scansione:

Normale: 8 punti: mm x 3,85 linea/mm

Fine: 8 punti: mm x 7,7 linea/mm

Superfine: 8 punti: mm x 15,4 linea/mm

Ultrafine: 16 punti: mm x 15,4 linea/mm mezzi toni

#### Formato massimo originale:

A3

#### Metodo di compressione:

JBIG, MMR, MR, MH

#### Memoria standard:

12 MB, massimo 120 MB

#### Funzioni:

Internet fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione memoria, Mailbox, diagnostica remota, seconda porta fax con un sistema fax aggiuntivo

### Opzioni

#### Sistema fax (S)

#### Kit Internet Fax (A)

#### Gestione carta

**Alimentatore originali DP-750(B):** per scansione fronte-retro con inversione

Massimo 100 fogli, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, folio

#### **Alimentatore originali DP-760(B):** per scansione fronte in un unico passaggio

Massimo 100 fogli; 45-160 g/m<sup>2</sup>; A5r-A3, folio

#### **Cassetto carta PF-720(B)**

Massimo 2 x 500 fogli, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio

#### **Cassetto carta PF-760(B)**

Massimo 3.000 fogli, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, lettera

#### **Vassoio documenti DT-710**

#### **Finisher documenti DF-760(B)\* + AK-700**

Vassoio principale: massimo 3.000 fogli A4; 60-200 g/m<sup>2</sup>; A3-B5

Vassoio secondario: massimo 200 fogli A4; 45-163 g/m<sup>2</sup>; A3-A6R

Vassoio secondario superiore: massimo 50 fogli; 45-163 g/m<sup>2</sup>; A4-A6R

Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 a 3 posizioni, A3-B5

#### **Finisher per documenti DF-780(B)\* + AK-700**

Massimo 1.000 fogli A4, A3-B5e, 64-128 g/m<sup>2</sup>, 3 posizioni pinzatura fino a 50 fogli A4 o 25 fogli A3

#### **Finisher per documenti, interno DF-720(B)**

Massimo 500 fogli A4, A3-A5R, 60-80 g/m<sup>2</sup>, 1 posizione pinzatura fino a 30 fogli A4 o 20 fogli A3

#### **Foratrice PH-5C per DF-760(B)**

2 fori/4 fori, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

#### **Fascicolatore mailbox MT-720(B) per DF-760(B)**

7 scomparti per massimo 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

#### **Unità piegatura opuscoli BF-720 DF-760(B)**

Piegatura e pinzatura opuscoli, massimo 64 pagine (16 fogli)

60-200 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, copertina 60-163 g/m<sup>2</sup>

#### **Separatore lavori JS-700(B)**

Separatore lavori interno da 100 fogli, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\* Adapter Kit AK-700 richiesto per l'utilizzo di DF-760(B) e DF-780(B).

### Memoria

#### **Scheda CompactFlash\***

1 slot (fino a 4 GB) per stampare moduli, font, loghi, archiviazione macro

#### **Memoria fax**

**MM-16-128:** memoria immagine (120 MB)

### Sicurezza

#### **Data security kit (E)**

ISO 15408 con livello di protezione EAL3

#### **Printed Document Guard Kit (A)**

#### **Interfacce opzionali:**

**PS159:** Wireless LAN (802.11b/g)

#### **PS1109 Gigabit Ethernet**

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45) (su richiesta)

#### **Altro**

#### **Copri originali (E)**

**CB-820:** mobiletto di supporto in legno


**CB-821:** mobiletto di supporto in metallo

### Consumabili

#### **TK-725 Toner-Kit**

Toner microfine per 34.000 pagine con copertura 6 %

### ENERGY STAR



### READY



Rivenditore autorizzato Kyocera: