

TASKalfa 250ci/300ci
SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI A3

► print ► copy ► scan ► fax

AFFIDABILITÀ E VERSATILITÀ PER LE ESIGENZE D'UFFICIO



TASKalfa 

 **KYOCERA**

TASKalfa 250ci/300ci

SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI A3



TASKalfa 250ci/300ci utilizzano componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente ed affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d'ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 250ci/300ci assicurano elevata produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

GENERALITÀ

Tecnologia:

KYOCERA laser a colori

Velocità motore:

TASKalfa 250ci:

Fino a 25/13 pagine al minuto A4/A3, a colori e b/n

TASKalfa 300ci:

Fino a 30/15 pagine al minuto A4/A3, a colori e b/n

Risoluzione:

600 x 600 dpi con tecnologia multi-bit per stampe di qualità fino al livello di 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di uscita della prima copia:

Circa 6,2 secondi o meno in b/n

Circa 8,1 secondi o meno a colori

Tempo di riscaldamento:

Circa 30 secondi o meno dall'accensione

Alimentazione elettrica:

AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

TASKalfa 250ci - In stampa: 860 W

TASKalfa 300ci - In stampa: 870 W

Stand-by: 160 W

Risparmio energetico (ECOpower): 16 W

Livello rumore (ISO 7779 / ISO 9296):

TASKalfa 250ci - In stampa: 65,5 dB(A), max

TASKalfa 300ci - In stampa: 67,0 dB(A), max

Stand-by: 56,9 dB (A)

Dimensioni (L x P x A):

Unità principale: 605 mm x 680 mm x 745 mm

Peso:

Unità principale: circa 106 kg

Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

Bypass : 100 fogli 60-220 g/m², A3-A6R; Max. 2 x 500 fogli da cassetti carta universali, 60-163 g/m², A3-A5R; Capacità carta massima: 4.100 fogli A4 (con accessori opzionali).

Unità fronte-retro standard: Supporta i formati A3-A5, 60-163 g/m²

Capacità di uscita carta: 250 fogli a faccia in giù

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1-999

Capacità memoria standard: RAM 2.048 MB + Hard Disk 80 GB

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni preimpostati: 5R / 5I

Funzioni digitali:

Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, inversione negativo-positivo, immagine speculare, rotazione copia, cancellazione bordi, spostamento margini, fine lavoro, interruzione copia, sovrapposizione modulo. Document box : personalizza casella, casella lavori, memoria removibile.

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

Gestione colore: One touch, bilanciamento colore, tinta, auto esposizione, nitidezza, calibrazione colore, ACS

Modo esposizione: Auto, manuale 7 o 13 passaggi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI DI STAMPA

Processore: PowerPC 750 FL / 600 MHz

Memoria: RAM 2.048 MB + Hard Disk 80 GB

Interfaccia standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, slot compact flash

Protocolli supportati: TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Utility: Prescribe, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KM NetViewer, Kyocera Command Center

Emulazioni: PCL6, KPDLL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS Direct Print, PDF Direct Print

Sistemi operativi:

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.2 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

Font / codici a barra:

93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows Vista),

136 font PostScript KPDLL 3, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Font scaricabili: Kyocera, PCL + formato TrueType, Type 1 + 3 formati

Funzioni di stampa:

Copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, memoria lavoro e funzione gestione lavoro

FUNZIONI SCANSIONE

Funzioni:

Scan-to-PC, scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network TWAIN, scan-to-SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Velocità di scansione:

60 immagini al minuto A4, colore e b/n (300 dpi con DP-760)

Risoluzione di scansione:

600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigio)

Formato massimo scansione: A3

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, OCR

Interfaccia: 10/100 Base-TX

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF (alta compressione/cryptati), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: inferiore a 2 secondi (JBIG)

Densità di scansione:

Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (con memoria opzionale), mezzitoni

Formato massimo originali: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria standard: 12 MB, max. 120 MB

Funzioni:

Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione memoria, mailbox, diagnosi remota, seconda porta fax con

un sistema fax aggiuntivo.

OPZIONI

Fax System (Q)

Internet Fax Kit (A)

Gestione Carta

DP-750 Alimentatore originali: (per scansione fronte-retro con inversione), Max. 100 fogli, 45-160 g/m², A3-A5R, folio
DP-760 Alimentatore originali: (per scansione fronte-retro in un unico passaggio)

Max. 100 fogli; 45-160 g/m²; A5R-A3, folio

PF-720 Cassetti carta:

Max. 2 x 500 fogli, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

PF-760 Cassetto carta ad alta capacità:

Max. 3.000 fogli, 60-163 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Vassoio documenti

DF-760* Finisher per documenti + AK 720:

Vassoio principale: max. 3.000 fogli A4; 60-220 g/m²; A3-B5

Vassoio secondario: max. 200 fogli A4; 60-163 g/m²; A3-A6R

Vassoio secondario: (in alto) max. 50 fogli; 60-163 g/m²; A4

Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, A3-B5

DF-780** Finisher per documenti:

Max. 1.000 fogli A4, A3-B5E, 64-105 g/m², 3 posizioni pinzatura fino a 50 fogli A4 o 20 fogli A3

PH-5C Foratrice per DF-760:

2-fori/4-fori, 60-200 g/m², A5R-A3

MT-720 Fascicolatore mailbox per DF-760:

7 compartimenti max. 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m²

BF-720 Unità piegatura opuscoli per DF-760:

max. 64 pagine (16 fogli) piegatura e pinzatura opuscoli

60-80 g/m², A3, B4, A4R, foglio di copertina 60-163 g/m²

JS-720 Separatore lavori:

Separatore lavori interno da 100 fogli, 60-163 g/m², A3-A5R (60-220 g/m² al finisher)

* Per usare DF-760 sono necessari l'adattatore AK-720 e JS-720.

** Per usare DF-780 è necessario JS-720.

Memoria:

Scheda CompactFlash®

1 slot (fino a 4 GB) per stampare moduli, font, loghi, archiviazione macro

Memoria Fax:

MM-16-128 Memoria immagine (120MB)

Sicurezza:

Data security kit (E):

ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfacce opzionali:

Wireless LAN (802.11b/g)

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

Fibra ottica: 100BaseSX (SC)

Fibra ottica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Altro

Copri-lastra (E)

CB-720 mobiletto di supporto di legno

CB-721 mobiletto di supporto di metallo

CONSUMABILI

Toner Kit TK-865K

Toner Nero per 20.000 pagine con copertura A4 al 5%

Toner Kit TK-865C, TK-865M, TK-865Y

Toner Ciano, Magenta, Giallo per 12.000 pagine con copertura A4 al 5%



* Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Stampate: gennaio 2009

Il prodotto riportato nell'immagine include accessori opzionali.